PWR

增量型譯碼器

NEMICON

OMS 微小型
(50~125 ppr)



軸心 1.5mm
外徑 12 mm

OSS 小型普及型
(60~500 ppr)

軸心 4 mm
外徑 30mm

OEW2 高性能小型
(30~3600 ppr)

軸心 6 mm
外徑 38mm

HES 中空型
(30~3600 ppr)

軸心 8 mm
外徑 38mm

OEK 堅牢型
(10~360 ppr)

軸心 8 mm
外徑 58mm

OPN 堅牢型
(100~2500 ppr)

軸心 10mm
外徑 68mm

NE 超堅牢型
(1000~5000 ppr)

軸心 15mm
外徑 68mm

NOE 產業機型
(100~5000 ppr)

軸心 6 mm
外徑 58mm

NOC-SP 耐荷重強化型
(4096~10000 ppr)

軸心 10mm
外徑 50mm

NOC-HP耐荷重強化型
(4096~10000 ppr)



軸心 8 mm
外徑 50mm

手動譯碼器

HP-L 外掛式手動譯碼器
(25、100 ppr)

1.Cable線2 M
2.外殼IP67
3.新代、三菱、西門子及發那科控制器可用

OLM2 薄型手動譯碼器
(100 ppr)

輪徑 77mm

OSM 手動譯碼器
(25、100 ppr)

輪徑 77mm

OVM 手動譯碼器
(25、100 ppr)

輪徑 70mm

功率電氣有限公司 PWR Electronics Limited